



ATV500 PROMAX



Cilindrada
493 CC



Motor
Mono Cilíndrico



Refrigeración
Por líquido



Estanque
12.5 Lts.

Especificaciones Técnicas

ATV500 Promax

Motor:	LH188MR-A
Tipo de motor:	Monocilíndrico, 4 tiempos, enfriado por agua
Cilindrada del motor:	493 cc
Diámetro y carrera:	87.5x82 mm
Potencia nominal:	24/6500 (kw/r/min)
Caballos de fuerza:	32.6 hp
Par máximo:	38.8/5500 (Nm/r/min)
Relación de compresión:	10.2:1
Sistema de combustible:	CARB/EFI
Bujía	DPR7EA-9



ATV500 PROMAX

Especificaciones Técnicas

ATV500 Promax

Tipo de arranque:	Arranque eléctrico
Transmisión:	H-L-N-R
Frenos Delanteros:	Disco hidráulico
Frenos Traseros:	Disco hidráulico
Suspensión Delantera:	Suspensión independiente McPherson
Suspensión Trasera:	Suspensión independiente con brazos dobles (Twin-A arms)
Neumáticos (del/tra)	25x8-12 / 25x10-12
Capacidad de combustible	12.5 L
Capacidad	2 plazas
Peso	360 kg
Longitud	2240 cm
Anchura	1160 cm
Altura	1480 cm

Remolque y carga

- El vehículo tiene un límite de carga de 30 kg sobre las parrillas.
- Este vehículo permite la instalación de accesorios para remolques.
- Peso máximo de remolque – 180 kg
- Peso máximo vertical sobre la bola – 10 kg

